



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
Kompakti 33W 4320lm - 840 Kylmä  
Valkoinen | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 247019                                 |
| EAN                            | 4099854004162                          |
| Valmistajakoodi                | 4099854004162                          |
| Merkki                         | Ledvance                               |
| Valmistaja                     | PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                               |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 70000                                  |
| Tuotesarja                     | PANEL COMFORT                          |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                     |
| Teho               | 33W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali              |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sisältää Lampun           | Kyllä                       |
| Valovirta (Lumen)         | 4320lm                      |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 130                         |
| IP-Luokitus               | IP40                        |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Valaisimen Kytkenä        | Ruuviton liitin, 5-napainen |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä                      |
| Tehokerroin               | >0.90                       |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                 |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyreeni)                |
| Käyttölämpötila | -10 to +50                       |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |
| Korkeus (mm)       | 11       |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

