



**Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli Biolux 40W 4600lm - 927-965**  
**Säädettävä Valkoinen | 60x60cm - UGR <19 - Paras Värintoisto - Dali Himmennettävä**

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 249876                               |
| EAN                            | 4099854140068                        |
| Valmistajakoodi                | 4099854140068                        |
| Merkki                         | Ledvance                             |
| Valmistaja                     | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                             |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 40000                                |
| Tuotesarja                     | BIOLUX                               |

## Tekniset tiedot

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                     |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                                            |
| Teho               | 40W                                             |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                         |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali                                     |
| Värikoodi          | 927 Erittäin Lämmin Valkoinen, 965 Päivänvalo   |
| Värilämpötila      | 2700 Erittäin Lämmin Valkoinen, 6500 Päivänvalo |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto                       |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                       |
| Väriasetus         | Säädettävä valkoinen                            |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4600lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 115               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen KytKentä       | Ruuviton liitin   |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PMMA (Polymetyylimetakrylaatti)  |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 11      |

## Sensor Information

## Miksi Lamppuexpress?

Sensorin tyyppi

Ei sensoria



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu